



## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал  
80 CRI70 3000K 60°

### 1. Описание серии

Серия высокотемпературных светодиодных светильников для освещения металлургических производств, ТЭЦ с паровыми котлами, горячих цехов пищевой промышленности, перерабатывающих предприятий и прочих крупных объектов с высотой подвеса до 30 м и температурой окружающего воздуха до +70°C.


Светильники «Профи Термал» имеют высокую энергоэффективность (до 175 лм/Вт), выполнены в экструдированном корпусе и отличаются повышенным теплоотводом от светодиодов и источника питания.

Использование светильника в экстремальных температурных условиях возможно за счет:


- работы светодиодов при низких токах (40-50% от номинальных),
- увеличения длины корпуса,
- установки на драйвер дополнительного экструдированного радиатора из алюминия.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света



Габаритный чертеж



### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                      | 80                                |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 13 020                            |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 3 000                             |
| Тип кривой силы света:                                                    | глубокая                          |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 60                                |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 70                                |
| Род тока:                                                                 | AC                                |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:                                | 1                                 |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | ~176-264                          |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                             | 50                                |
| Коэффициент мощности (Pф), не менее:                                      | 0,98                              |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I                                 |
| Рекомендуемая высота установки, [м]:                                      | 5-30                              |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP65                              |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ2                              |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -60 до +70                     |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                                |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                           |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 36                                |
| Материал оптического элемента:                                            | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал корпуса:                                                         | профиль из алюминиевого сплава    |
| Цвет покраски:                                                            | -                                 |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | Ø180×340                          |
| Тип крепления:                                                            | подвесной                         |
| Масса, [кг]:                                                              | 2,9                               |